Ohje Molok®Classic tuoteperheen säiliöiden käyttöön, huoltoon ja ylläpitoon

MolokClassic-säiliöt ovat laadukkaita ja kestäviä. Säännöllinen huolto pidentää entisestään säiliöiden käyttöikää. Huolto- ja ylläpitotoimenpiteet sekä säiliön tarkoituksenmukainen käyttö pitävät jätepisteen siistinä ja turvallisena sekä käyttäjille että tyhjentäjille.

Käyttö

Noudata aina paikallisen jätehuoltoyhtiön ohjeita ja paikallisia jätehuoltomääräyksiä jätteiden lajittelussa.

Molok-järjestelmä on tarkoitettu lajitellun, kuivan kotitalousjätteen keräämiseen. Eri jätejakeille on omat keräyssäiliönsä. Täytä säiliöitä tasaisesti ja vältä terävien esineiden laittamista säiliöön. Biojätteet on hyvä pakata esim. sanomalehteen tai paperipusseihin, kartonkipakkaukset ja pahvilaatikot tulee pienentää. Neste ei kuulu Molok-säiliöön. Huomaathan, että syväkeräyssäiliöt on asennettu osittain maan alle. Mikäli astiaan putoaa jotain sinne kuulumatonta, ota yhteys isännöitsijään avun saamiseksi, älä mene itse jätetilaan.

Ethän jätä jätteitä säiliöiden viereen, tai laita säiliöihin sinne kuulumatonta tavaraa.

Huolto ja ylläpito

Verhous

Verhouslevyt pestään tai pyyhitään tarvittaessa. Tarvittaessa voi käyttää mietoa, ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Kierrätysmuovi- ja komposiittiverhouksen pesussa painepesurilla suositellaan käytettäväksi vain matalaa painetta.



Kansi

Kansi pestään kerran vuodessa tai tarvittaessa.

Kannen puhtaanapitoa saattaa helpottaa kannen vahaus pesun jälkeen PE-muoville soveltuvalla aineella.

Talviaikaan poista lumi kannen päältä.

Nostoväline

Biojätteen keräämiseen käytettävä nostosäiliö suositellaan pestävän vuosittain.

Nostosäkin pesemisessä noudatettava erityistä varovaisuutta, tarvittaessa säkki voidaan huuhdella.

Pienet viillot säkin sisäkankaassa eivät estä säkin käyttöä.

Koko säiliö pestään tarvittaessa tai paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lukko

Mikäli säiliöt ovat varustettu lukolla, lukot tulee voidella tarpeen vaatiessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkemmat tiedot lukkovalmistajilta sekä erillisestä lukkojen huolto-ohjeesta.

Tyhjennyksen yhteydessä tulisi tarkistaa mahdolliset repeytymät, halkeamat ja viillot kannesta, pikavarusteesta tai saranasta sekä nostosäkistä. Nostosäkkiä tarkastaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota etenkin sulkuköyteen, köysilukkoon ja nostolenkkeihin.

Säiliön liikkuvia osia, kuten saranoita ja lukituksia, tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti.

Varaosa-asennuksiin sekä isompiin korjaus- ja huoltotöihin suosittelemme Molok Oy:n valtuutettuja huoltoliikkeitä ympäri maan. Yhteystiedot saatte verkkosivuiltamme: **www.molok.fi**

12/2024 MTJ & AR © Molok Oy