MolokFestival™ -säiliön
HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE

Alumiinirunkoiset MolokFestival- roskasäiliöt ovat laadukkaita ja kestäviä. Säännöllinen huolto pidentää entisestään säiliöiden käyttöikää. Huolto- ja ylläpitotoimenpiteet pitävät jätepisteen siistinä ja turvallisena sekä käyttäjille että tyhjentäjille.

Alumiinirunko:

Puhdista alumiinipinnat tarvittaessa neutraalilla pesuaineella sekä sienellä tai pehmeällä harjalla. Maalaamattoman rungon kohdalla painepesurin käyttö on mahdollista. Maalatuille pinnoille emme suosittele painepesurin käyttöä. Kokeile käyttämääsi pesuainetta ensin näkymättömälle pinnalle.

Kansi:

Kansi pestään kerran vuodessa tai tarvittaessa.
Kannen vahaus pesun jälkeen esim. auton muoviosiin soveltuvalla vahalla.
Vahaus helpottaa kannen puhtaanapitoa.

Lukko:

Mikäli säiliöt ovat varustettu lukolla, lukot tulee voidella tarpeen vaatiessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tyhjennyksen yhteydessä tulisi tarkistaa mahdolliset repeytymät, halkeamat ja viillot:

- kannesta
- pikavarusteesta
- nostosäkistä - tarkista nostosäkistä erityisesti:
    - sulkuköysi
    - köysilukko
    - nostolenkit



4/2020 © Molok Oy / SL

Molok Oy Nosturikatu 16 37150 Nokia Puh. 010 3429 400 molok@molok.com www.molok.fi