

MolokClassic® Syväkeräys® -säiliön HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE

ORIGINAL
MOLOK®

MolokClassic Syväkeräys -säiliöt ovat laadukkaita ja kestäviä. Säännöllinen huolto pidentää entisestään säiliöiden käyttöikää. Huolto- ja ylläpitotoimenpiteet pitävät jätepiesteen siistinä ja turvallisena sekä käyttäjille että tyhjentäjille.

Säiliön kokonaiskorkeus on 2700 mm, josta maanpäällinen osa on 1200 mm. Säiliö koostuu runkokaivosta, nostosäkistä /-säiliöstä sekä kannesta.

Verhous: Maalaamattomat puuosat käsitellään puuöljyllä kuten muutkin ulkokalusteet. Molok Oy suosittelee käsittelyä vuosittain.

Muille verhousmateriaaleille riittää pesu/pyyhintä tarvittaessa.

Kansi: Kansi pestään kerran vuodessa tai tarvittaessa esimerkiksi Wurth Pinline -pesuaineella.

Kannen vahaus pesun jälkeen esim. Autoglym Supersheen vahalla. Vahaus helpottaa kannen puhtaanapitoa.

Koko säiliö pestään tarvittaessa tai paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lukko: Molok Oy suosittelee kannen lukitusta. Myös täyttöluukku on mahdollista lukita esimerkiksi Abloy-lukolla, joka on sarjoitettavissa taloyhtiön avaimiin. Mikäli säiliöt ovat varustettu lukolla, lukot tulee voidella tarpeen vaatiessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tyhjennyksen yhteydessä tulisi tarkistaa mahdolliset repeytymät, halkeamat ja viillot:

- kannesta
- mahdollisesta pikavarustuksesta
- nostosäkistä - tarkista nostosäkistä erityisesti: sulkuköysi, köysilukko ja nostolenkit



Nostosäkkien SWL rajat	
5 m ³	1250 kg
3 m ³	1250 kg
1,3 m ³	1000 kg
800 l	800 kg
300 l	200 kg
BioSystem	400 kg

Varaosa-asennuksiin sekä isompiin korjaus- ja huoltotöihin suosittelemme Molok Oy:n valtuutettuja huoltoliikkeitä ympäri maan. Yhteystiedot saatte verkkosivuiltamme: www.molok.fi tai soittamalla numeroon **040 621 1007**.

Takuuaika toimituspäivästä lähtien:

- nostosäkeille ja kansille 2 vuotta
- runkokaivoille 10 vuotta
- kovasäiliöille 10 vuotta, takuu ei koske mekaanisia osia
- muille osille 1 vuosi (lukuunottamatta bioska-pussit)