MolokDomino® Global Syväkeräys® -säiliön
HUOLTO- JA YLLÄPITO-OHJE

ORIGINAL MOLOK®

MolokDomino Global Syväkeräys -säiliöt ovat laadukkaita ja kestäviä. Säännöllinen huolto pidentää entisestään säiliöiden käyttöikää. Huolto- ja ylläpitotoimenpiteet pitävät jätepisteen siistinä ja turvallisena sekä käyttäjille että tyhjentäjille.

Säiliön kokonaiskorkeus on 2800 mm, josta maanpäällinen osa on 1200 mm. Säiliö koostuu runkokaivosta, nostosäkistä /-säiliöstä sekä kannesta.

Verhous: Maalaamattomat puuosat käsitellään puuöljyllä kuten muutkin ulkokalusteet. Molok Oy suosttelee käsittelyä vuosittain. Muille verhousmateriaaleille riittää pesu/pyyhintä tarvittaessa.

Kansi: Kansi pestään kerran vuodessa tai tarvittaessa esimerkiksi Wurth Pineline -pesuaineella.

Kannen vahaus pesun jälkeen esim. Autoglym Supersheen vahalla. Vahaus helpottaa kannen puhtaanapitoa.

Koko säiliö pestään tarvittaessa tai paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Lukko: Molok Oy suosittelee täyttöluukun lukitusta. Täyttö luukku on mahdollista lukita esimerkiksi Abloy-lukolla, joka on sarjoitettavissa taloyhtiön avaimiin. Mikäli säiliöt ovat varustettu lukolla, lukot tulee voidella tarpeen vaatiessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tyhjennyksen yhteydessä tulisi tarkistaa mahdolliset repeytymät, halkeamat ja viillot:

- kannesta
- mahdollisesta pikavarustuksesta
- nostosäkistä - tarkista nostosäkistä erityisesti: sulkuköysi, köysilukko ja nostolenkit

Varaosa-asennuksiin sekä isompiin korjaus- ja huoltotöihin suositelemme Molok Oy:n valtuutettuja huoltoliikkeitä ympäri maan. Yhteystiedot saatte verkkosivuiltamme: **www.molok.fi** tai soittamalla numeroon **040 621 1007.**

Takuuaika toimituspäivästä lähtien:
- nostosäkeille ja kansille 2 vuotta
- runkokaivoille 10 vuotta
- kovasäiliöille 10 vuotta, takuu ei koske mekaanisia osia
- muille osille 1 vuosi (lukuunottamatta bioska-pussit)

SYVÄKERÄYS®

9/2016 © Molok Oy / MKo

Molok Oy Nosturikatu 16 37150 Nokia Puh. 010 3429 400 molok@molok.com www.molok.fi