

Tuotekortti

Molok Global Standard®

ORIGINAL
MOLOK®

Soveltuvuus

2500 l Molok Global Standard jätesäiliö soveltuu roskien keräämiseen puistoissa, liikuntapaikoilla ja kaupunkien keskustoissa.

Mitat ja materiaalit

Tilavuus	2500 l
Korkeus	2950 mm, josta 1700 mm asennetaan maan alle
Ulkomitat	1140 x 1140 mm
Runkomateriaali	HD Polyeteeni
Kansi ja täyttöluukku	HD Polyeteeni
Nostosäkki	Polypropeeni
Viiltosuojattu nostosäkki	Polypropeeni + PVC

Rotaatiovalettu runkokaivo on täysin vesitiivis, täyttöaukko on noin 1,1 metrin korkeudella maan pinnasta. Nostosäkki on valmistettu vahvasta kudotusta polypropeenikankaasta. Nostosäkeissä on ilmoitettu suurin sallittu kuorma (SWL) jota ei saa ylittää. Nostosäkin yläosassa on alumiininen nostokehikko sekä pikavaruste tai neljä nostolenkkiä sekä alaosassa laukaisumekanismi. Säkin SWL on 1250 kg. Tyhjennys nostoperusteisesti.

Varustevaihtoehdot

Pikavaruste (vakio)
Nostosäkki (vakio)
Viiltosuojattu nostosäkki
Puolikova nostosäkki
Puolikova viiltosuojattu nostosäkki
Kannen auki-/kiinnipitosalpa
Täyttöaukon lukitus

Kansivaihtoehdot

Peruskansi
Kartonkikansi
Korkea kansi
Korkea kansi aukolla
Korkea kansi kahdella aukolla
Korkea kansi puolilympyrä aukolla

Verhoiluvaihtoehdot

Ilman verhoilua
Printtiverhoitus

Standardit

Molok®-astiat täyttävät EN13071-standardin vaatimukset soveltuvin osin. Nostosäkit on testattu ISO 21898 -standardin mukaisesti.

