Molok® Syväkeräys™ -säiliöt yksipistenostolla

Lue ohje kokonaan läpi ennen tyhjennystä. Noudata aina varovaisuutta ja huolellisuutta nostoja suoritettaessa. Tarkasta pikavarusteen ja nostosäkin kunto ulkoisesti ennen nostoa. Huomioi työturvallisuus; älä ohjaa taakkaa ihmisten tai tavaroiden päälle ja säilytä turvaetäisyys nostettavaan kuormaan; huomioi että säkit saattavat sisältää sinne kuulumatonta tavaraa. Huomaa myös, että säiliötä ei tule ohjata sulkuköyden avulla missään vaiheessa tyhjennyksen aikana. Mikäli tyhjennysauto on varustettu hydraulisesti pyörivällä koukulla, pyöritysliikettä ei tule käyttää ennen kuin keräysväline on nostettu kokonaan pois runkokaivosta.

Ohje soveltuu seuraaviin tuotteisiin:

- MolokDomino
- MolokClassic
- MolokFestival

Nostoraksin kiinnitys

Käytä aina nostoraksia joka soveltuu nostettavan kuorman käsittelyyn. Nostoraksin pituuden on oltava vähintään 1,2 m. Nostopiste on kannen päällä näkyvä pikavarusteen nostosilmukka. Kiinnitettyäsi raksin nostosilmukkaan, siirry kauemmaksi säiliöstä. Nostosilmukkaan ei saa pujottaa nosturin omaa koukkua. Suosittelemme yksihaaraisen ketjuraksin käyttöä. Mikäli käytössä on 2- tai 4-haarainen raksi, huolehdi nostossa käytettävän raksin kestävyydestä kun vain yksi haara on käytössä. Jos käytössä on hydraulisesti pyörivä koukku, pyöritysliikettä ei tule käyttää tyhjennyksen yhteydessä. Ohjeita raksien turvalliseen käyttöön saa esim. Työsuojeluhallinnon työsuojeluohjeesta.

Säkin nosto

Älä ylikuormita nostosäkkiä. Varmista, että suurinta sallittua kuormaa (=SWL) ei ylitetä. SWL on ilmoitettu säkin kyljessä olevassa tuotetodistuksessa, joka on näkyvillä noston vaiheessa 1.

Nosto tehdään kahdessa vaiheessa

1. Nosta säkkiä sen verran että laukaisuköysi tulee näkyviin. Siirry lähemmäs säiliötä jotta saat köyden irti köyden kiinnityslenkistä. Samalla voit tarkistaa SWL-luvun. Tämän jälkeen voit siirtyä kauemmas säiliöstä. Nosto pitää tehdä alkuvaiheessa rauhallisesti ja hitaasti, jotta säiliössä oleva alipaine tasaantuu. Noudata erityistä varovaisuutta tyhjennyksessä mikäli säiliö on ylitäyttynyt tai säkissä näkyy sinne kuulumatonta tavaraa. Keskeytä nosto tarvittaessa.



Nostovaihe 1

2. Nosta säkki kokonaan ylös säiliöstä ja siirrä säkki nosturin avulla tyhjennysauton yläpuolelle. Huom. nosta säkki aina suoraan ylöspäin! Säkin tulee olla kokonaan ulkona säiliöstä ennen sivuun siirtoa. Säilytä turvallinen etäisyys nostosäkkiin. Älä mene kuorman alle.

Säkin pohja aukaistaan köysilukon ohessa olevan ohjeen mukaisesti vetämällä köysi vinottain pois köysilukon varmistimesta. Tämän jälkeen köysi vedetään pois hahlosta, jolloin säkin pohja avautuu. Tyhjennyksen jälkeen säkin suu suljetaan tiiviiksi köydestä vetämällä. Aseta köydenohjain köysilukon hahloon sekä köysi varmistimeen säkissä olevan ohjeen mukaisesti. Seuraavaksi säkki siirretään nosturin avulla takaisin säiliön päälle ja lasketaan takaisin säiliöön sen verran että laukaisuköysi saadaan lenkille käärittynä kiinnitettyä köyden kiinnityslenkkiin. Huom. säkkiä ei tule ohjata sulkuköyden avulla tyhjennyksen aikana.

Laske nostosäkki lopuksi takaisin paikoilleen ja katso että kansi asettuu suoraan säiliön päälle, oikealle paikalleen niin että täyttöaukko on linjassa jätelajikyltin kanssa. Varmista ettei kansi, tai kannen alla oleva pikavaruste, jää vinosti säiliön reunan päälle, tai nostosäkki puristuksiin kannen alle. Älä jätä sormia säiliön ja pikavarusteen tai kannen väliin.

Tee tyhjennyksen yhteydessä säkille silmämääräinen kuntotarkastus. Rikkoutuneista tai vaurioituneista osista tulee ilmoittaa heti säiliön omistajalle. Pienet viillot tai reiät säkissä sallitaan.



Nostovaihe 2

Säilytä turvaetäisyys

5/2023 MTJ & AR © Molok Oy